

„AMBIENTE“ - Segmentna oblika

- Veliko število različnih oblik omogoča domiselno oblikovanj streh na najvišjem nivoju
- Stilsko pristno, krajinsko tipično ali usmerjeno v prihodnost, moderno oblikovanje streh
- Spoj »tradicije« in »moderne«

Opis

Segmentni bobrovci iz te proizvodne linije so najbolj primerni za nevsiljivo postavitve velikih strešnih površin, saj ne prevladujejo ne vodoravne in navpične linije, vendar je strešina kljub temu jasno vidna.

Tehnični podatki

Velikost:	ca. 180 x 380 x 14 mm		
	min. ca.	povprečno ca.	maks. ca.
Pokrivna širina:	- mm	180 mm	- mm
Pokrivna dolžina:	145 mm	- mm	165 mm
	maks. ca.	povprečno ca.	min. ca.
Potreba strešnikov:	38,3 kosov/m ²	36,0 kosov/m ²	33,6 kosov/m ²
Teža:	ca. 1,80 kg/kos	ca. 65,0 kg/m ²	
Mini paket: 8 Kosov		Paleta: 480 Kosov	

Slemenjak	kosov/tm	LQ z začetnim zračnim strešnikom	Vrednosti LAF v mm								
			DN	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
BZ	3	ca. 110 cm ²	LAF	75	75	75	75	75	75	75	75
BM	3	ca. 110 cm ²	LAF	75	70	65	65	60	60	55	
BG	3	ca. 110 cm ²	LAF	75	75	75	75	75	75	70	
BL	3	ca. 110 cm ²	LAF	80	80	80	-	-	-	-	
BMK	3	ca. 110 cm ²	LAF	60	60	55	55	50	50	45	
BMZ	2,7	ca. 110 cm ²	LAF	75	75	75	75	75	75	70	

LAF = razmik letev k sečišču

slemena

Mere veljajo za letve 30/50.

Pri letvah 40/60 je možno dobiti mere

LAF na povpraševanje pri CREATON-

u.

Potreba - pokrivna dolžina	Potreba - pokrivna širina
Krajniki	Kapni strešnik, priključni zračni slemenjak, enokapni strešnik
ca. 6,6 kosov/tm	ca. 5,55 Kosov/tm

CREATON AG
Dillinger Str. 60
86637 Wertingen

17.04.2012, 21:46

Tel.: +49(0)8272/86-0
Fax: +49(0)8272/86-500