

„SAKRAL“ - Robustni cerkveni bobrovci

- Proizvedeni v močni izvedbi, da naredijo streho še bolj varno pred vetrom in podaljšajo njeno življenjsko dobo
- Gorska in dolinska struktura
- Mogočnega izraza z njegovo značilno debelino materiala
- Rvtil. krtačena površina omogoča naravno patino in daje ravno pri prenovah starim streham cerkva, gradov in dvorcev naraven, dostojanstven in večno lep izgled
- Z različnimi oblikami so dane individualne možnosti oblikovanja
- Celoten program dodatne opreme

Opis

Edinstven program za spomeniško ustrezne sanacije in večno lep videz. Z debelino 18 mm se cerkveni bobrovci se predstavljajo v klasično rustikalnem stilu, kar strehi daje privlačno ljubko strukturo. Z njihovo krtačeno površino nastane zgodnja naravna patina in s tem zaželen tipično zgodovinski videz.

Tehnični podatki

Velikost:	ca. 180 x 380 x 18 mm		
	min. ca.	povprečno ca.	maks. ca.
Pokrivna širina:	- mm	180 mm	- mm
Pokrivna dolžina:	145 mm	- mm	165 mm
	maks. ca.	povprečno ca.	min. ca.
Potreba strešnikov:	38,3 kosov/m ²	36,0 kosov/m ²	33,6 kosov/m ²
Teža:	ca. 2,40 kg/kos	ca. 86,0 kg/m ²	
Mini paket: 12 Kosov		Paleta: 360 Kosov	

Slemenjak	kosov/tm	LQ z začetnim zračnim strešnikom	Vrednosti LAF v mm							
			DN	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
BZ	3	ca. 110 cm ²	LAF	75	75	75	75	75	75	75
BM	3	ca. 110 cm ²	LAF	75	70	65	65	60	60	55
BG	3	ca. 110 cm ²	LAF	75	75	75	75	75	75	70
BL	3	ca. 110 cm ²	LAF	80	80	80	-	-	-	-
BMK	3	ca. 110 cm ²	LAF	60	60	55	55	50	50	45
BMZ	2,7	ca. 110 cm ²	LAF	75	75	75	75	75	75	70

LAF = razmik letev k sečišču

slemena

Mere veljajo za letve 30/50.

Pri letvah 40/60 je možno dobiti mere

LAF na povpraševanje pri CREATON-

u.

Potreba - pokrivna širina

Kapni strešnik, priključni zračni slemenjak, enokapni strešnik

ca. 5,55 Kosov/tm

CREATON AG
Dillinger Str. 60
86637 Wertingen

17.04.2012, 22:00

Tel.: +49(0)8272/86-0
Fax: +49(0)8272/86-500