

CREATON „UNO“

Klasična napenjalna in prekrivna sekundarna kritina

Področja uporabe:

- zračne strehe
- nezračne/difuzijsko odprte strehe
- izvedba kot napenjalna ali prekrivna sekundarna kritina

Navodila za uporabo:

- Folijo pri zračnih strehah čez špirovec prosto napnete ali preprosto povese. Folije naj se končajo 50 mm pred slemensko linijo. S tem nastalo zračno režo bi bilo potrebno zaščiti proti naletavanju snega ali vdoru dežja.
- Pri nezračnih/ difuzijsko odprtih strehah ležijo folije na polnem opažu oz. strešni izolaciji. Na špirovcu se folije prekrivajo za ca. 20 cm.
- Folije morajo biti položene s prekrivanjem za ca. 20 cm.
- Na kapu oz. žlebu morate folijo speljati na kapno oz. žlebno pločevino.
- Folije morate položiti vodoravno glede na streho. Prekrivanje vzdolžnih spojev mora potekati skladno z naklonom strehe in ne sme potekati proti naklonu strehe.
- Priključke in preboje morate izvesti ustrezno z določili pravilnika ZVDH (Centralnega združenje nemških krovcev).
- Folije ustrezajo napenjalni oz. prekrivni sekundarni kritin ustrezno ZVDH.
- Folija »UNO« ni primerna za polaganje na opaž.

Tehnični podatki ustrezno EN 13895-1

Dolžina	50 m (±0,5 m)
Širina	1,5 m (±0,015 m)
Ravnost	prestala
Površinske mere	95 g/m ²
Požarne lastnosti	razred E
Odpornost proti prepuščanju vode	W1
Prepustnost vodne pare sd	0,02 m
Natezna trdnost	vzdolžna smer 220N prečna smer 145N
Raztezanje	vzdolžna smer 45% prečna smer 75%
Odpornost proti nadaljnjemu trganju	vzdolžna smer 70N prečna smer 80 N
Natančnost	2%
Prožne lastnosti pri mrazu	Pri -20° C prestala
Polipropilenska folija	3-slojna

Mere/pakiranje

Širina	Dolžina	m ² /rola	kg/rola	rol/pal.
1.5 m	50 m	75 m ²	8 kg	30 kosov