

„MAXIMA“ - Prilagodljiv veliki ponvasti strešnik za sanacije

- Idealen sanacijski strešnik za zamenjavo stare kritine (v formatu 10)
- Visoka pomičnost za 41 mm
- Multitalent po zaslugi idealnih pokrivnih mer
- Prijetna obdelava po zaslugi posebej gladkih prehodov brez stiskanega grebena
- Enostavno in hitro prekrivanje
- Prihranek pri stroških z uporabo obstoječih letev
- Povečanje vrednosti Vaše strehe
- Naravna »blagodejna klima« vse življenje

Opis

Ta kakovosten strešnik se predstavlja v že desetletja zanesljivi obliki in je zato vsestransko uporaben – predvsem pri starih kritinah za neproblematičen prehod na kakovostno glino. Ta naravni izdelek trajno zvišuje vrednost Vaše strehe, občutno izboljšuje blagodejno klimo in z optimiranim žlebljenjem dodaja povrh vsega še dodatno prednost.

Dodatno nudi strešnik »MAXIMA« veliko barvno izbiro z vžganimi, engobiranimi in glaziranimi žlahtnimi površinami. Tri čelna rebra nudijo izboljšano zaščito pred dežjem in s tem pametno alternativo za strešno prekritje s povečanjem vrednosti, z najstarejšim in najboljšim gradbenim materialom, naravno glino.

Tehnični podatki

Velikost:	ca. 333 x 403 mm		
	min. ca.	povprečno ca.	maks. ca.
Pokrivna širina:	300 mm	300 mm	300 mm
Pokrivna dolžina:	310 mm	330 mm	350 mm
	maks. ca.	povprečno ca.	min. ca.
Potreba strešnikov:	10,8 kosov/m ²	10,1 kosov/m ²	9,5 kosov/m ²
Teža:	ca. 4,3 kg/kos	ca. 43,4 kg/m ²	
Mini paket: 4 Kosov	Paleta: 240 Kosov		

Vrednosti LAF/FLA v mm

Slemenjak	DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
G 10	LAF	60	55	50	45	35	30	30	30	30	30
3,0 kosov/tm	FLA	100	95	90	80	80	75	65	55	50	40
SF 9 mit Flächenziegel 3,0 kosov/tm	LAF	40	40	40	40	40	40	-	-	-	-
FLA	85	80	70	60	50	40	30	-	-	-	-
SF 9 s priključnim zračnim slemenjakom	LAF	80	80	80	75	75	75	75	75	75	75
FLA	90	80	70	60	50	40	30	20	10	10	-

LAF = razmik letev k sečišču slemena, FLA = slemenski razmik letev

Mere veljajo za letve 30/50.

Pri letvah 40/60 je možno dobiti mere LAF na

popraševanje pri CREATON-u.

Potreba - pokrivna dolžina Potreba - pokrivna širina

Krajniki, dvovalovnik

Priključni zračni slemenjak, enokapni strešnik

ca. 3,0 kosov/tm

ca. 3,3 kosov/tm

Obširne vodotehnične raziskave so pri našem »MAXIMA NEU«- RG 9 potrdile nadpovprečno varnost pred vdorom dežja. Na podlagi tehnično izpiljenega

žlebljenja dosežete že pri **16° s sekundarno folijo (CREATON »UNO«)**, **14° z lepljeno ali varjeno sekundarno folijo (CREATON »DUO«)**, **12° pred dežjem varno podstreho (CREATON »TRIO«)** potrebno varnost pred dežjem znotraj naših garancijskih pogojev. Pri vprašanjih o izvedbi podstrešja Vam z veseljem svetujemo. Pri odmikih letev v najmanjšem/največjem mejnem območju pri naročilu prosim nujno navedite dolžino letev! Zaradi naravno pogojenih razlik pri barvi surovin lahko pride majhnih odstopanj v barvah in merah.

CREATON AG
Dillinger Str. 60
86637 Wertingen

18.04.2012, 12:11

Tel.: +49(0)8272/86-0
Fax: +49(0)8272/86-500